

**MECANIQUE ENSEMBLES COMMANDES
PEDALIER
SUPPORT PEDALES ASS PLASTIQUE**

Page 1/2

SANS RESTRICTION D'UTILISATION



1.MATIERE ET TRAITEMENT

CARACTERISTIQUES / CRITERES	(*)	OBSERVATIONS
Absence de défaut susceptible de nuire à la tenue de la pièce en fatigue et aux efforts exceptionnels : - conformité matière, - vitesse de combustibilité,	SR R	 Sigle figurant au plan. Valable pour chaque critère
- santé matière (manques matière, absence de soufflures, ...),	S	
- tenue aux efforts exceptionnels, - repère traitement pour inflammabilité.	S R	 Sigle figurant au plan. Valable pour chaque critère

2.DIMENSIONNEL

CARACTERISTIQUES / CRITERES	(*)	OBSERVATIONS
- Conformité sections et rayons de raccordement.	S	 Si sigle figurant au plan

3.MONTAGE

CARACTERISTIQUES / CRITERES	(*)	OBSERVATIONS
- Conformité du serrage des fixations sur structure.	S	

(*) S- Sécurité R- Réglementation SR- Sécurité et Réglementation



4. HISTORIQUE ET DOCUMENT CITES

4.1. HISTORIQUE

4.1.1. CREATION

- OR: 01/05/1986 - CREATION DE LA NORME.

4.1.2. OBJET DE LA MODIFICATION

- A: 01/09/1989 - MODIFICATION DES CARACTERISTIQUES.
- B: 19/06/1997 - REPRISE SOUS IDEM.

4.2. DECOUPAGE PSA

- 1G11 LOT DE CONCEPTION : ATR

4.3. DOCUMENTS CITES

4.3.1. DOCUMENTS PSA

4.3.1.1. Normes

4.3.1.2. Autres

4.3.2. DOCUMENTS EXTERIEURS

4.4. EQUIVALENT A :

4.5. CONFORME A :

4.6. MOTS CLEFS

4.7. REGLEMENTATION

INFLAMMABILITE MATERIAUX