

**MECANIQUE OUTILLAGE BORD
DISPOSITIF CHANGEMENT ROUE
CRIC - BEQUILLE**

Page 1/2

SANS RESTRICTION D'UTILISATION



Exigences uniquement pour le marché Australien.

1.DIMENSIONNEL

CARACTERISTIQUES / CRITERES	(*)	OBSERVATIONS
Surface mini de la semelle	R	

2.FONCTIONNEL

CARACTERISTIQUES / CRITERES	(*)	OBSERVATIONS
Charge maxi admissible	SR	
Tenue sous charge	SR	

3.MARQUAGE

CARACTERISTIQUES / CRITERES	(*)	OBSERVATIONS
Constructeur du véhicule	R	
Gammes et types de véhicules	R	
Charge de sécurité	R	
Restriction d'utilisation	R	



4. HISTORIQUE ET DOCUMENT CITES

4.1. HISTORIQUE

4.1.1. CREATION

- OR: 25/06/1996 - CREATION DE LA NORME.

4.1.2. OBJET DE LA MODIFICATION

-
-

4.2. DECOUPAGE PSA

- 1H11 LOT DE CONCEPTION : FRN

4.3. DOCUMENTS CITES

4.3.1. DOCUMENTS PSA

4.3.1.1. Normes

4.3.1.2. Autres

4.3.2. DOCUMENTS EXTERIEURS

4.4. EQUIVALENT A :

4.5. CONFORME A :

4.6. MOTS CLEFS

4.7. REGLEMENTATION

CRICS DE LEVAGE