

STRUCTURE CAISSE ELEMENTS MOBILES ACCES CHARNIERE PORTE

Page 1/3

Sans restriction d'utilisation



1. REGLEMENTATION ET / OU SECURITE

CARACTERISTIQUES / CRITERES	(*)	OBSERVATIONS
EXIGENCES REGLEMENTAIRES STRICTES		
1 – Chocs frontal et latéral • Non ouverture de portes lors de choc • Ouverture de portes après choc		
2 - Tenues aux efforts longitudinaux et transversaux • Traction • Compression		
SOLUTIONS TECHNIQUES POUR SATISFAIRE LES EXIGENCES REGLEMENTAIRES		Pour satisfaire les réglementations 1 et 2.
Pièces après mise en forme • Aspect : absence de crique, déchirure, striction localisée	SR	Suivant normes citées au plan
• Dimensionnel (y compris rayon)	SR	Si sigle  au plan
• Bavures sur pièces	SR	Si sigle  au plan
• Caractéristiques mécaniques	SR	Suivant normes citées au plan
Assemblage par soudure de pièces en acier		
Point de soudure électrique (PSE) • Présence	SR	Suivant normes B13 1220 et B13 1226 et conformément à la définition géométrique du fichier PSE
• Diamètre des points	SR	
• Position des points	SR	

(*) S- Sécurité R- Réglementation SR- Sécurité et Réglementation

OR : 01/05/1984 B: 03/11/2000
www.sepana.ir

ELEMENTS MOBILES ACCES - CHARNIERE PORTE		R21 7102	2/3
--	---	----------	-----

1. REGLEMENTATION ET / OU SECURITE (SUITE)

CARACTERISTIQUES / CRITERES	(*)	OBSERVATIONS
SOLUTIONS TECHNIQUES POUR SATISFAIRE LES EXIGENCES REGLEMENTAIRES (SUITE)		
Soudure par cordon - Présence du cordon - Longueur et position du cordon	SR SR	Suivant normes citées au plan et conformément à la classification "A" et à la définition géométrique du fichier PSE
Assemblage par vissage de pièces en acier - Couple de vissage - Zone de vissage - Etat - Planéité	SR SR SR	Conformément à la NEN Si sigle  au plan et désignation d'une zone de vissage suivant norme C00 0100

2. SECURITE PURE

CARACTERISTIQUES / CRITERES	(*)	OBSERVATIONS
Résistance des charnières de porte En traction	S	