

EQUIPEMENT DE POSTE DE CONDUITE
PARE-SOLEIL

Page 1/2

SANS RESTRICTION D'UTILISATION



1.TOUS PAYS

CARACTERISTIQUES / CRITERES	(*)	OBSERVATIONS
- Rayons de raccordement.	R	Si sigle figurant au plan
Pour les parties en saillie : - Largeur mini.	R	Si sigle figurant au plan
OU		
- Dissipation d'énergie.	R	Si sigle figurant au plan
Ecran : - Dureté Shore A. ou - Diamètre du fil.	R R	Si sigle figurant au plan. Valable pour chaque critère

2.COMPLEMENT USA, CANADA, FINLANDE, ARABIE SAOUDITE

CARACTERISTIQUES / CRITERES	(*)	OBSERVATIONS
- Vitesse de combustion.	R	

3.COMPLEMENT AUSTRALIE

CARACTERISTIQUES / CRITERES	(*)	OBSERVATIONS
- Dissipation d'énergie.	R	
Pour pare-soleil équipé de miroir : - Epaisseur du matériau absorbant.	R	Si sigle figurant au plan
- Fragmentation ou retenue des particules en cas de bris de miroir.	R	



4. HISTORIQUE ET DOCUMENT CITES

4.1. HISTORIQUE

4.1.1. CREATION

- OR: 01/12/1983 - CREATION DE LA NORME.

4.1.2. OBJET DE LA MODIFICATION

- A: 30/12/1996 - REPRISE SOUS IDEM.
-

4.2. DECOUPAGE PSA

- 3T2A LOT DE CONCEPTION : INT

4.3. DOCUMENTS CITES

4.3.1. DOCUMENTS PSA

4.3.1.1. Normes

4.3.1.2. Autres

4.3.2. DOCUMENTS EXTERIEURS

4.4. EQUIVALENT A :

4.5. CONFORME A :

4.6. MOTS CLEFS

4.7. REGLEMENTATION

AMENAGEMENTS INTERIEURS, INFLAMMABILITE MATERIAUX, PARE-SOLEIL