

**EQUIPEMENT CARROSSERIE MOYENS RETENUE
RETENUE PROTECTION AV
SAC GONFLABLE LAT
ASSISES**

Page 1/3

Sans restriction d'utilisation



1. REGLEMENTATION ET/OU SECURITE

CARACTERISTIQUES / CRITERES	(*)	OBSERVATIONS
EXIGENCE REGLEMENTAIRE STRICTE		
Aménagement intérieur Rayons	R	
Protection des occupants Critères de blessure en cas de choc latéral	R	
SOLUTIONS TECHNIQUES POUR SATISFAIRE LES EXIGENCES REGLEMENTAIRES		
Sac - Définition matière - Dimension du sac à plat - Dimension fuite ou surface équivalente pour un tissu perméable	SR SR SR	
Générateur de gaz Courbe de montée en pression	SR	Définie dans les dossiers de définition
Support Rayons	SR	Si sigle  au plan
Couvercle Rayons	SR	Si sigle  au plan

(*) S- Sécurité R- Réglementation SR- Sécurité et Réglementation

OR : 06/10/1998 A: 03/02/2000

www.sepana.ir



2.SECURITE PURE

CARACTERISTIQUES / CRITERES	(*)	OBSERVATIONS
Sac		
Enduit	S	
Assemblage des pièces pour constitution du sac		
• Fil	S	
• Matière	S	
• Poids (dtex)	S	
• Couture		
• Recouvrement pièces de tissu	S	Le suivi des caractéristiques liées à la couture peut être remplacé par un essai composant permettant de contrôler la résistance du sac (déploiement du sac à l'air comprimé)
• Position couture par rapport au bord des pièces	S	
• Distance entre points	S	
Générateur de gaz		
Stabilité en température	S	
Caractérisation des allumeurs		
• Résistance d'isolement	S	
• Résistance du filament	S	
Ensemble (sac, générateur, support, couvercle)		
Fixation support/générateur		
• Vissage au couple	S	Suivant plan Suivant STE 9627622799
• Type d'écrou ou vis (selon définition pour garantir l'inviolabilité)	S	
Fixation de l'ensemble module sur armature		
• Couple de vissage	S	Si préciser dans la NEN (Selleries internes), Si préciser au plan (fournitures externes)
Armatures		
Positionnement platine de fixation module sur armature en X	S	Suivant plan
Positionnement du fil sur armature	S	(Côté dans les 3 axes)
Profilé AR de fixation coiffe sur armature		
• Respect de la composition matière	S	
• Dimensionnel	S	Si sigle au plan
Matelassures		
Renfort protection module sur mousse		
• Matière	S	Suivant FTM portée au plan Suivant plan Suivant plan Suivant plan Suivant plan
• Positionnement pré-découpe en Y	S	
• Largeur pré-découpe	S	
• Profondeur pré-découpe	S	
• Longueur pré-découpe	S	
Coiffe (avec couture optimisée)		
Couture optimisée		
• Utilisation de fil 40 tex en fil inférieur	S	Suivant plan coiffe et STE couture
Assemblage de la coiffe		
• Respect du mode d'assemblage de la coiffe	S	Suivant plan coiffe et STE coiffe

(*) S- Sécurité R- Réglementation SR- Sécurité et Réglementation

OR : 06/10/1998 A: 03/02/2000

www.sepana.ir