

ENSEMBLES EQUIPEMENTS CARROSSERIE GARNISSAGE DE PORTE ACCOUDOIR

Page 1/2

SANS RESTRICTION D'UTILISATION


1.TOUS PAYS

CARACTERISTIQUES / CRITERES	(*)	OBSERVATIONS
- Rayons de raccordement	R	 Si sigle figurant au plan.

Si la conception de l'ensemble fait intervenir des matériaux d'une dureté Shore A inférieure ou égale à 50, la caractéristique ci-dessus ne s'applique qu'au support rigide.

2.COMPLEMENT USA, CANADA, SUEDE

CARACTERISTIQUES / CRITERES	(*)	OBSERVATIONS
- Dissipation d'énergie	R	

3.COMPLEMENT USA, CANADA, FINLANDE, ARABIE SAOUDITE

CARACTERISTIQUES / CRITERES	(*)	OBSERVATIONS
- Vitesse de combustion	R	



4. HISTORIQUE ET DOCUMENT CITES

4.1. HISTORIQUE

4.1.1. CREATION

- OR: 01/12/1983 - CREATION DE LA NORME.

4.1.2. OBJET DE LA MODIFICATION

- A: 20/01/1997 - REPRISE SOUS IDEM.
-

4.2. DECOUPAGE PSA

- 3X4B LOT DE CONCEPTION : INT

4.3. DOCUMENTS CITES

4.3.1. DOCUMENTS PSA

4.3.1.1. Normes

4.3.1.2. Autres

4.3.2. DOCUMENTS EXTERIEURS

4.4. EQUIVALENT A :

4.5. CONFORME A :

4.6. MOTS CLEFS

4.7. REGLEMENTATION

AMENAGEMENTS INTERIEURS, INFLAMMABILITE MATERIAUX