

**EQUIPEMENT CARROSSERIE ASSISE
ASSISE AV - ENTRETOISE SOUS SIEGE
(AVEC OU SANS RENFORT FIXATION BRIN BOUCLE)**

Page 1/3

INTERDITE pour ETUDE NOUVELLE et REMPLACÉE dans ce cas par la norme R38 0005

1.CARACTERISTIQUES

CARACTERISTIQUES / CRITERES	(*)	OBSERVATIONS
• Matière • Définition • Santé	SR SR	
• Dimensionnel • Epaisseur tôle • Filetage fixations	SR S	

2.PATTE REPRISE D'EFFORT

Si présence

ASSISE AV - ENTRETOISE SOUS SIEGE		R38 1201	2/3
-----------------------------------	---	----------	-----

3.RENFORT FIXATION BRIN BOUCLE

Si présence

CARACTERISTIQUES / CRITERES	(*)	OBSERVATIONS
- Matière - Définition - Santé	SR	
- Dimensionnel - Epaisseur tôle - Filetage fixations	SR	
- Assemblage des éléments - Positionnement des éléments entre eux - Soudure par cordon - Longueur - Position	SR	
- Soudure par points - Présence	SR	

4.ENSEMBLE

CARACTERISTIQUES / CRITERES	(*)	OBSERVATIONS
- Résistance à des efforts statiques - Résistance à des efforts dynamiques	SR	

5.MONTAGE

CARACTERISTIQUES / CRITERES	(*)	OBSERVATIONS
- Vissage - Côté mécanisme - Côté armatures	SR	