

**EQUIPEMENT CARROSSERIE ASSISE
ASSISE AV - REHAUSSE - ROTATION
SOUBASSEMENT SIEGE AV**

Page 1/3

SANS RESTRICTION D'UTILISATION



1.SOUBASSEMENT

CARACTERISTIQUES / CRITERES	(*)	OBSERVATIONS
- Matière :		
- définition,	SR	
- santé.	SR	
- Dimensionnel :		
- épaisseur tôle,	SR	
- filetage fixations.	SR	

2.MONTAGE

CARACTERISTIQUES / CRITERES	(*)	OBSERVATIONS
- Vissage :		
- côté mécanismes,	SR	
- côté armature.	SR	

3.FONCTION FIXATION FREIN A MAIN

CARACTERISTIQUES / CRITERES	(*)	OBSERVATIONS
- Platine :		
- définition matière,	SR	
- points de soudure :		
- présence,	SR	
- situation.	SR	

4.FONCTION TIROIR

CARACTERISTIQUES / CRITERES	(*)	OBSERVATIONS
- Patte tiroir AV, traverse AV, pontet AR de fixation glissière, traverse entretoise centrale :		

(*) S- Sécurité R- Réglementation SR- Sécurité et Réglementation

OR:01/10/1993 A:04/03/1997
www.sepana.ir

SOUBASSEMENT SIEGE AV		R38 1307	2/3
------------------------------	---	-----------------	-----

- définition matière,	SR	
- dimensionnel,	SR	 Sigle figurant au plan
- points de soudure : - présence, - situation.	SR SR	

5.SI PIECES PLASTIQUE

CARACTERISTIQUES / CRITERES	(*)	OBSERVATIONS
- Matière ou vitesse de combustibilité.	SR	

6.ENSEMBLE

CARACTERISTIQUES / CRITERES	(*)	OBSERVATIONS
- Résistance à des efforts statiques.	SR	
- Résistance à des efforts dynamiques.	SR	