

**EQUIPEMENT CARROSSERIE ASSISE
ASSISE AR
COUSSIN AR RABATTABLE**

Page 1/3

SANS RESTRICTION D'UTILISATION



1.ARMATURE DE COUSSIN AR

CARACTERISTIQUES / CRITERES	(*)	OBSERVATIONS
- Rayons.	R	Si sigle figurant au plan
- Matière.	R	
- Section.	R	
- Assemblage.	R	

2.FONCTION ARTICULATION

CARACTERISTIQUES / CRITERES	(*)	OBSERVATIONS
- Matière.	R	
- Dimensionnel.	R	
- Assemblage sur armature.	R	

3.SI L'ARTICULATION SE FAIT DIRECTEMENT SUR CADRE

CARACTERISTIQUES / CRITERES	(*)	OBSERVATIONS
- Matière.	R	
- Section.	R	

4.MATELASSURE

CARACTERISTIQUES / CRITERES	(*)	OBSERVATIONS
- Matière ou	SR	
- Traitement combustibilité.	SR	
- Sections.	R	
- Enfoncement.	R	

(*) S- Sécurité R- Réglementation SR- Sécurité et Réglementation

COUSSIN AR RABATTABLE		R38 2001	2/3
-----------------------	---	----------	-----

5.MONTAGE SUR VEHICULE DU COUSSIN

CARACTERISTIQUES / CRITERES	(*)	OBSERVATIONS
- Mise en place des articulations.	R	
- Verrouillage coussin en position normale.	R	

6.SI LE BRIN CENTRAL DE CEINTURE EST FIXE SUR L'ARMATURE DE COUSSIN

CARACTERISTIQUES / CRITERES	(*)	OBSERVATIONS
- Fixation du coussin sur caisse.	SR	