

**EQUIPEMENT CARROSSERIE EQUIPEMENT ELECTRIQUE
ECLAIRAGE - SIGNALISATION
CENTRALE CLIGNOTANTE**

Page 1/2

SANS RESTRICTION D'UTILISATION



1.TOUS PAYS

CARACTERISTIQUES / CRITERES	(*)	OBSERVATIONS
- Temps de réponse (Allumage, Extinction).	R	
- Cadence.	R	
- Détection d'anomalie de fonctionnement sur véhicule.	SR	

2.COMPLEMENT AUTRICHE

CARACTERISTIQUES / CRITERES	(*)	OBSERVATIONS
- Marque, référence du fabricant, n° d'homologation.	R	

3.COMPLEMENT USA & CANADA

CARACTERISTIQUES / CRITERES	(*)	OBSERVATIONS
- Temps de réponse (Allumage, Extinction) après endurance.	R	
- Chute de tension (avant et après endurance).	R	
- Facteur de forme (avant et après endurance).	R	
- Cadence (après endurance).	R	



4.HISTORIQUE ET DOCUMENT CITES

4.1.HISTORIQUE

4.1.1.CREATION

- OR: 01/06/1984 - CREATION DE LA NORME.

4.1.2.OBJET DE LA MODIFICATION

- A: 24/04/1997 - REPRISE SOUS IDEM.
-

4.2.DECOUPAGE PSA

- 3Z2U LOT DE CONCEPTION : ESV

4.3.DOCUMENTS CITES

4.3.1.DOCUMENTS PSA

4.3.1.1.Normes

4.3.1.2.Autres

4.3.2.DOCUMENTS EXTERIEURS

4.4.EQUIVALENT A :

4.5.CONFORME A :

4.6.MOTS CLEFS

4.7.REGLEMENTATION

ECLAIRAGE SIGNALISATION,PIECES HOMOLOGUEES