

CANALISATIONS POUR RETOUR HYDRAULIQUE CARACTERISTIQUES DES MELANGES CAOUTCHOUC

Page 1/5

SANS RESTRICTION D'UTILISATION

SOMMAIRE

1. OBJET.	1
2. EXPRESSION SUR DOCUMENTS.	1
3. PRESCRIPTIONS GENERALES.	1
4. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES.	3
5. HISTORIQUE ET DOCUMENT CITÉS	5
5.1. HISTORIQUE	5
5.2. DOCUMENTS CITÉS	5
5.3. EQUIVALENT À :	5
5.4. CONFORME À :	5
5.5. MOTS CLEFS	5

1.OBJET.

La présente spécification a pour objet la définition des caractéristiques techniques auxquelles doivent satisfaire les mélanges caoutchouc constituant les canalisations de retours hydrauliques véhiculant du liquide hydraulique de suspension (LHM ou autre) en fonction de la classe de température de fonctionnement.

Deux classes de température sont proposées :

- Classe 100 : 100°C en continu, 125°C en pointe
- Classe 125 : 125°C en continu, 150°C en pointe.

2.EXPRESSION SUR DOCUMENTS.

L'application des exigences de la présente spécification doit être indiquée sur les documents par la désignation de l'indice du présent document ainsi que la classe de température demandée, dans la zone réservée à la spécification de la matière.

Exemple : Caoutchouc classe 125 suivant STL S21 5100 - SPA (B20 0150).

Ce document doit être accompagné du cahier des charges B20 1410 "FOURNITURES DE PIECES EN CAOUTCHOUC - PRESCRIPTIONS GENERALES" et de la norme B20 1415 "FOURNITURES PIECES EN CAOUTCHOUC - MARQUAGE D'IDENTIFICATION DES MATIERES EN VUE DU RECYCLAGE".

3.PRESCRIPTIONS GENERALES.

Ces prescriptions sont celles des cahiers des charges B20 0110 et B20 1410 dont le paragraphe E est complété comme suit :

E- MARQUAGE

Le marquage doit être effectué avec une encre verte et doit comporter impérativement :

- le nom ou le repère du fournisseur
- le jour et l'année de fabrication
- le chiffre (100 ou 125) indiquant la classe de température

CANALISATIONS HYDRAULIQUES-MELANGE CAOUT	S21 5100	2/5
---	-----------------	-----

- le marquage d'identification de la matière conformément à la norme B20 1415
D'autres indications complémentaires peuvent figurer sur le tuyau.