

ROUES D'ARBRE A CAMES MOTEUR 2,5 L DE CX

Page 1/6

SANS RESTRICTION D'UTILISATION

SOMMAIRE

1. OBJET	1
2. EXPRESSION SUR DOCUMENTS	1
3. PRESCRIPTIONS GÉNÉRALES	1
4. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	1
ANNEXE 1	4
ANNEXE 2	5
5. HISTORIQUE ET DOCUMENT CITÉS	6
5.1. HISTORIQUE	6
5.2. DOCUMENTS CITÉS	6
5.3. EQUIVALENT À :	6
5.4. CONFORME À :	6
5.5. MOTS CLEFS	6

1.OBJET

La présente spécification a pour objet la définition des caractéristiques techniques auxquelles doivent répondre les roues d'arbre à cames pour les moteurs 2,5 l CX à distribution par courroie crantée.

2.EXPRESSION SUR DOCUMENTS

L'application des exigences de la présente spécification doit être indiquée sur les documents par la désignation du produit, suivie de l'indice du document.

Exemple :

ROUE D'ARBRE A CAMES STL (S22 1405).

3.PRESCRIPTIONS GENERALES

Ce document doit être accompagné du cahier des charges B20 1260 "FOURNITURES DE PIECES MECANIQUES FRITTEES - PRESCRIPTIONS GENERALES".

4.CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Documents	CARACTERISTIQUES	Expression des Résultats	EXIGENCES	
			Min.	Max.
B57 0020	4.1 MATIERE - DESIGNATION NORMALISEE	-	Acier fritté CAT. A F50 N2 U2 65	
NF A 95-381	4.2 COMPOSITION CHIMIQUE			

ROUES D'ARBRE A CAMES - MOTEUR DE CX	S22 1405	2/6
---	-----------------	-----

	- Fer		Base	
	- Carbone combiné	%	0,3	0,6
	- Nickel	%	1,5	2,5
	- Cuivre	%	1	3
	- Impuretés	%		2