

PIGNONS FOUS ET FIXES DE POMPE A HUILE

Page 1/6

SANS RESTRICTION D'UTILISATION

SOMMAIRE

1. OBJET	1
2. EXPRESSION SUR DOCUMENTS	1
3. PRESCRIPTIONS GÉNÉRALES	1
4. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	1
ANNEXE	5
5. HISTORIQUE ET DOCUMENT CITÉS	6
5.1. HISTORIQUE	6
5.2. DOCUMENTS CITÉS	6
5.3. EQUIVALENT À :	6
5.4. CONFORME À :	6
5.5. MOTS CLEFS	6

1.OBJET

La présente spécification a pour objet la définition des caractéristiques techniques auxquelles doivent répondre les pignons fous et fixes de pompe à huile en acier fritté .

2.EXPRESSION SUR DOCUMENTS

L'application des exigences de la présente spécification doit être indiquée sur les documents par la désignation du produit, suivie de l'indice du document.

Exemple : ACIER FRITTE CAT.B SUIVANT NORME S22 5100.

3.PRESCRIPTIONS GENERALES

Ce document doit être accompagné du cahier des charges B20 1260 "FOURNITURES DE PIECES MECANQUES FRITTEES - PRESCRIPTIONS GENERALES".

4.CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

La conception de ces pièces en acier fritté fait l'objet de la norme B18 3170 et des caractéristiques particulières indiquées ci-après.

Documents	CARACTERISTIQUES	Expression des Résultats	EXIGENCES	
			Min.	Max.
	4.1 ASPECT VISUEL			
	Les pièces doivent présenter un aspect homogène et sans défaut tels que crique, choc, manque matière, ébréchures ou tout autres pouvant nuire à la fonctionnalité de la pièce.			

PIGNONS FOUS ET FIXES DE POMPE A HUILE	S22 5100	2/6
---	-----------------	-----

	4.2 REMANENCE			
	Magnétisme rémanent	A/m	-	600
B57 0020	4.3 MATIERE - DESIGNATION NORMALISEE	- Nuance	Acier fritté CAT. A F50 - U3 - 64	