

LEVIERS DE RENVOI DE SELECTION BOITE DE VITESSES BH3

Page 1/4

SANS RESTRICTION D'UTILISATION

SOMMAIRE

1. OBJET	1
2. EXPRESSION SUR DOCUMENTS	1
3. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	2
ANNEXE	3
4. HISTORIQUE ET DOCUMENT CITÉS	4
4.1. HISTORIQUE	4
4.2. DOCUMENTS CITÉS	4
4.3. EQUIVALENT À :	4
4.4. CONFORME À :	4
4.5. MOTS CLEFS	4

1.OBJET

La présente spécification a pour objet la définition des caractéristiques techniques auxquelles doivent répondre les leviers de renvoi de sélection pour boîte de vitesses BH3.

2.EXPRESSION SUR DOCUMENTS

L'application des exigences de la présente spécification doit être indiquée sur les documents par la désignation du produit suivie de l'indice du document.

Exemple :

LEVIER DE RENVOI DE SELECTION STL (S23 2103).

LEVIERS DE RENVOI DE SELECTION - BV BH3	S23 2103	2/4
---	----------	-----

3.CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Documents	CARACTERISTIQUES	Expression des Résultats	EXIGENCES	
			Min.	Max.
	3.1 MATIERE - DESIGNATION NORMALISEE			
B53 3106 B53 3108	3.1.1 Tôle acier	Nuance		Tôle TC
CDC 11-05- 205	3.1.2 Tube acier	Nuance		A 42
	3.2 REVETEMENT - DESIGNATION NORMALISEE			Z 5 F
	3.3 ASSEMBLAGE			
B13 1210	3.3.1 Tôles soudées	Nombre		4 Points SE
	3.3.2 Tube serti			
	3.4 DEFAUTS ADMIS			
	Criques radiales, sur chacun des deux bourrelets du tube, indiquées en ANNEXE			
	- Nombre			4
	- Largeur	mm		1
	- Profondeur	mm		0,5
	- Longueur	Notation		Ne débouchant pas dans l'alésage
	3.5 ESSAI DE RUPTURE			
	Effectué selon le principe indiqué en ANNEXE But : séparation des deux demi-leviers par rupture des points de soudure			
	- Charge P	daN	1500	