

MOYEUX TAMBOURS TOUS TYPES DEFAUTS DE FONDERIE ACCEPTEES APRES USINAGE

Page 1/4

SANS RESTRICTION D'UTILISATION

SOMMAIRE

1. OBJET	1
2. EXPRESSION SUR DOCUMENTS	1
3. PRESCRIPTIONS GÉNÉRALES	1
4. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	1
ANNEXE	3
5. HISTORIQUE ET DOCUMENT CITÉS	4
5.1. HISTORIQUE	4
5.2. DOCUMENTS CITÉS	4
5.3. EQUIVALENT À :	4
5.4. CONFORME À :	4
5.5. MOTS CLEFS	4

1.OBJET

La présente spécification a pour objet la définition des caractéristiques techniques auxquelles doivent répondre les moyeux tambours tous types en fonte GL 200.

2.EXPRESSION SUR DOCUMENTS

L'application des exigences de la présente spécification doit être indiquée sur les documents par la désignation du produit suivie de l'indice du document.

Exemple : Moyeu tambour STL (S24 5501).

3.PRESCRIPTIONS GENERALES

Ce document doit être accompagné du cahier des charges B20 1220 "FOURNITURES DE PIECES BRUTES DE FORGE, EXTRUSION, FONDERIE - PRESCRIPTIONS GENERALES".

4.CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Document s	CARACTERISTIQUES	Expressio n des Résultats	EXIGENCES	
			Min.	Max.
B51 1110	4.1 MATIERE			
	Désignation normalisée	Nuance	Fonte GL 200	
	4.2 ZONES A DEFAUTS PROHIBES			

MOYEURS TAMBOUR TT - DEFAUTS DE FONDERIE	S24 5501	2/4
---	-----------------	-----

	a) Alésage et zone appui joint. b) Autour des trous de fixation sur 5 mm. Voir dessin en annexe.			
	4.3 DEFAUTS DE FONDERIE ACCEPTES SUR PIECE USINEE DANS LES AUTRES ZONES			
	4.3.1 Défaut à fond visible genre soufflure, piqûre			
	A - Partie freinante			
	Diamètre	mm	-	1,5
	Profondeur	mm	-	0,5
	Quantité	Nb	-	2
	Espacement entre 2 défauts	mm	30	-
	B - En dehors de la partie freinante			
	Diamètre	mm	-	2
	Profondeur	mm	-	1
	Quantité	Nb	-	5*
	* Dans la quantité défauts de $\varnothing > 1$ mm et ≤ 2 mm	Nb	-	3
	Espacement entre 2 défauts			
	- Cas n° 1 : un des deux défauts de $\varnothing > 1$ mm	mm	20	-
	- Cas n° 2 : deux défauts de $\varnothing \leq 1$ mm	mm	10	-
	C - Cumul sur l'ensemble de la pièce (A + B)			
	Quantité	Nb	-	5
	4.3.2 Manque matière ou écaillage			
	Défaut toléré sur centrage jante (zone C)			
	Longueur	mm	-	5
	Autres dimensions, voir dessin en annexe			