

BRINS DE BOUCLES DE CEINTURES DE SECURITE REVETEMENTS ANTICORROSION

Page 1/3

SANS RESTRICTION D'UTILISATION

SOMMAIRE

1. OBJET	1
2. EXPRESSION SUR DOCUMENTS	1
3. PRESCRIPTIONS GÉNÉRALES	1
4. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	2
5. HISTORIQUE ET DOCUMENT CITÉS	3
5.1. HISTORIQUE	3
5.2. DOCUMENTS CITÉS	3
5.3. EQUIVALENT À :	3
5.4. CONFORME À :	3
5.5. MOTS CLEFS	3

1.OBJET

La présente spécification a pour objet la définition des caractéristiques techniques auxquelles doivent répondre les revêtements anticorrosion obtenus soit par peinture, soit par dépôt électrolytique ou par tout autre procédé des brins de boucles de ceintures de sécurité.

2.EXPRESSION SUR DOCUMENTS

L'application des exigences de la présente spécification doit être indiquée sur les documents par la désignation du revêtement suivie de l'indice du document.

Exemple :

REVETEMENT ANTICORROSION STL (S27 1100).

3.PRESCRIPTIONS GENERALES

Ce document doit être accompagné des cahiers des charges B20 0110 "FOURNITURES DE PIECES OU ENSEMBLES - PRESCRIPTIONS GENERALES" et B27 1100 "CEINTURES DE SECURITE".

BRIN DE BOUCLE-REVETEMENT ANTICORROSION	S27 1100	2/3
---	----------	-----

4.CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Documents	CARACTERISTIQUES	Expression des Résultats	EXIGENCES	
			Min.	Max.
	4.1 ASPECT DU REVETEMENT A L'ETAT TEL			
	- Couleur	Notation		Noire (selon exigence portée au plan)
	- Etat de surface	Notation		Surface lisse, exempte de grains, piqûres et porosités
D25 1075	4.2 ESSAI DE QUADRILLAGE (pour les revêtements de peinture seulement)			
	- A l'état tel	Cotation		≤ b
D17 1058	4.3 ESSAI AU BROUILLARD SALIN			
	- Durée	Heure		48
	- Aspect	Notation		Absence de sel et de rouille
	- Décollement au papier adhésif			
	- Largeur totale du décollement	mm		≤ 3
	- Cloquage			
	- Surface cloquée	Cotation		0