ГОСТ 25939—83
(ИСО 1044—85)

М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й С Т А Н Д А Р Т

МАШИНЫ НАПОЛЬНОГО ТРАНСПОРТА

РЯДЫ ОСНОВНЫХ ПАРАМЕТРОВ

Издание официальное

БЗ 4—2004

ИПК ИЗДАТЕЛЬСТВО СТАНДАРТОВ
Москва

Documents
Document Sharing Hub

Full document details: ROST 25939 1983

УДК 621.86/.87:006.354 Группа Г86

М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й С Т А Н Д А Р Т

МАШИНЫ НАПОЛЬНОГО ТРАНСПОРТА

Ряды основных параметров

Floor-mounted flexible vehicles. Series of main parameters

ГОСТ 25939—83 (ИСО 1044—85)

МКС 53.060
ОКП 34 5310

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 13 октября 1983 г. № 4944 дата введения установлена

01.01.85

Ограничение срока действия снято по протоколу № 4—93 Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации (ИУС 4—94)

1. Настоящий стандарт распространяется на электро- и автопогрузчики (далее — погрузчики), электротележки, электро- и автотягачи (далее — тягачи), предназначенные для механизации подъемно-транспортных операций на производственных и складских площадях с твердым и ровным покрытием.

Стандарт полностью соответствует СТ СЭВ 3860—82.

(Поправка).

2. Номинальная грузоподъемность: 320; 500; 630; 800; 1000; 1250; 1500; 1600; 2000; 2500; 3000; 3200; 3500; 4000; 5000; 6300; 8000; 10000; 12500; 16000; 20000; 25000; 32000; 40000; 50000; 63000; 80000 кг.

Примечание. Номинальные грузоподъемности погрузчиков относят к погрузчикам без сменных навесных приспособлений для базовой высоты подъема.

3. Номинальное тяговое усилие (для тягачей и толкачей): 0,50; 0,63; 1,00; 1,25; 1,60; 2,00; 2,50; 3,20; 4,00; 5,00; 6,30; 8,00; 10,00; 12,50; 16,00; 20,00; 25,00; 32,00; 40,00; 50,00; 63,00; 80,00; 100,00 кН.

4. Высота подъема погрузчиков: 1300; 1400; 1500; 1600; 1700; 1800; 1900; 2000; 2100; 2200; 2300; 2400; 2500; 2600; 2700; 2800; 2900; 3000; 3100; 3200; 3300; 3400; 3500; 3600; 3700; 3800; 3900; 4000; 4100; 4200; 4300; 4400; 4500; 4600; 4700; 4800; 4900; 5000; 5200; 5400; 5600; 6300; 6600; 7200; 8000; 10000 мм.

Примечание. Высота 3300 мм является базовой.

Значения высоты подъема погрузчика свыше 10000 мм необходимо выбирать из ряда 40 по ГОСТ 6636—69.

5. Расстояние от центра тяжести груза до передней поверхности спинки вил для погрузчиков следует выбирать в зависимости от их грузоподъемности:

до 999 кг — 400; (500); (600) мм;

от 1000 до 4999 кг — (400); 500; (600); 800 мм;

от 5000 кг и свыше — (500); 600; (750; 800; 900; 1000; 1200; 1400; 1600 и 1800) мм.

Примечание. Значения, указанные в скобках, не предпочтительные.

Издание официальное **Перепечатка воспрещена**

★

Издание (ноябрь 2004 г.) с Изменением № 1, утвержденным в мае 1989 г. (ИУС 8—89) и Поправкой (ИУС 11—86).

© Издательство стандартов, 1984
© ИПК Издательство стандартов, 2004

Documents
Document Sharing Hub

Full document details: ROST 25939 1983