

ICS 23.040.70; 47.020.30

Ersatz für
VG 85286:1991-09Supersedes
VG 85286:1991-09**Verschlusskappen DN 65 — PN 16;
Text Deutsch und Englisch**Caps DN 65 — PN 16;
Text in German and EnglishBouchons DN 65 — PN 16;
Texte en allemand et anglaisGesamtumfang 11 Seiten
Total extent 11 pages

Normenstelle Schiffs- und Meerestechnik (NSMT) im DIN



Inhalt

	Seite
Vorwort	4
1 Anwendungsbereich.....	4
2 Normative Verweisungen	6
3 Maße.....	8
4 Werkstoff	10
5 Sicherungsketten	10
6 Bezeichnung.....	10
 Bilder	
Bild 1 — Verschlusskappe, Form C	8
Bild 2 — Verschlusskappe, Form B	10
 Tabellen	
Tabelle 1 — Maße und Masse	10

The English version is a translation. In case of dispute the German original will govern.

Contents

	Page
Foreword	5
1 Scope	5
2 Normative references	7
3 Dimensions	9
4 Material	11
5 Securing chains	11
6 Designation	11
 Figures	
Figure 1 — Cap, Type C	9
Figure 2 — Cap, Type B	11
 Tables	
Table 1 — Dimensions and mass	11

Vorwort

Diese Norm wurde von der Normenstelle Schiffs- und Meerestechnik (NSMT) im DIN, Arbeitsausschuss NA 132-02-07 AA „Betankungs- und Pipelineschläuche“, erarbeitet.

Bei der vorliegenden Norm handelt es sich um eine Produktnorm für den Bereich Ver- und Entsorgung.

Es wird auf die Möglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte berühren können. Das DIN ist nicht dafür verantwortlich, einige oder alle diesbezüglichen Patentrechte zu identifizieren.

Änderungen

Gegenüber VG 85286:1991-09 wurden folgende Änderungen vorgenommen:

- a) Form A gestrichen;
- b) Werkstoff-Kurzzeichen aktualisiert;
- c) Bilder neu gezeichnet;
- d) englische Übersetzung aufgenommen;
- e) Norm redaktionell überarbeitet.

Frühere Ausgaben

BRS 85286: 1962-07;

VG 85286: 1964-06, 1969-04, 1975-01, 1991-09

1 Anwendungsbereich

Diese Norm gilt für Verschlusskappen mit Gewinde der Form B und Form C zum Verschließen von Schlauchleitungen und Schlauchleitungsanschlüssen. Die Verschlusskappe Form B wird bei Schlauchleitungen für Frischwasser und Form C für Betriebsstoffe angewendet.