

ICS 29.060.20

Es wird empfohlen, auf der betroffenen Norm
einen Hinweis auf diese Berichtigung
zu machen.

**Kabel und Leitungen —
Teil 26: Einadrige Leitungen, hochflexibel, geschirmt, mit Mantel,
Bauartnorm,
Berichtigung zu VG 95218-26:2010-03;
Text Deutsch und Englisch**

Cables and insulated wires —
Part 26: Single core insulated wires, high flexible, screened, with sheath,
detail specification,
Corrigendum to VG 95218-26:2010-03;
Text in German and English

Câbles et fils isolés —
Partie 26: Fils isolés monoconductrices, haute souple, avec écran, avec gaine,
spécification détaillée,
Corrigendum à VG 95218-26:2010-03;
Texte en allemand et anglais

Gesamtumfang 2 Seiten
Total extent 2 pages

Normenstelle Elektrotechnik (NE) im DIN Deutsches Institut für Normung e.V.

In
VG 95218-26:2010-03
Kabel und Leitungen — Teil 26: Einadrige
Leitungen, hochflexibel, geschirmt, mit
Mantel, Bauartnorm
wird die Tabelle 2 wie folgt berichtigt:

In
VG 95218-26:2010-03
Cables and insulated wires — Part 26:
Single core insulated wires, high flexible,
screened, with sheath, detail specifica-
tion
the table 2 is corrected as follows:

Tabelle 2 — Werkstoff
Table 2 — Material

Typ Type	Leiter Conductor	Schirm Screen	Isolierung Insulation	Mantel Sheath
H	Blanke Kupferdrähte Bare copper wires	Verzinnnte Kupferdrähte nach ASTM B 33 Tin-coated copper wires according to ASTM B 33	Werkstoff freigestellt, einschichtiger Aufbau. Material optional, single extruded.	