

ICS 29.060.20

Es wird empfohlen, auf der betroffenen Norm
einen Hinweis auf diese Berichtigung
zu machen.

**Elektrische Kabel und Leitungen —
Teil 28: Kabel geschirmt mit Mantel, Bauartnorm,
Berichtigung zu VG 95218-28:2008-12;
Text Deutsch und Englisch**

Electrical cables and insulated wires —
Part 28: Cable screened, with sheath, detail specification,
Corrigendum to VG 95218-28:2008-12;
Text in German and English

Câbles électriques et fils isolés —
Partie 28: Câble à conducteur avec écran et avec gaine, spécification détaillée,
Corrigendum à VG 95218-28:2008-12;
Texte en allemand et anglais

Gesamtumfang 11 Seiten
Total extent 11 pages

Normenstelle Elektrotechnik (NE) im DIN Deutsches Institut für Normung e.V.

Im Anhang E, Tabelle E.1 wird für die Teile-Nr 090 der Verweis auf Bild E.10 in Bild E.20 geändert.

In annex E, table E.1 for Dash-No.090 the reference to figure E.10 is changed to figure E.20.

Tabelle 3 — Typ C
Table 3 — Type C

Teile-Nr Dash-No.		Anzahl der Adern Number of cores	Anzahl der Adern × Nennquer- schnitt Number of cores × nominal cross- section mm ²	verwendete Einzel- elemente Used single elements	Schirmdraht- Nenndurch- messer Nominal diameter of screen wire mm AWG ^b		Mantel- Wanddicke Wall thickness of sheath mm min.	Kabeldurch- messer Diameter of cable d_1 mm min. mm max.		Masse Mass kg/km max.	Leiter- wider- stand bei 20 °C Conduc- tor resi- stance at 20 °C Ω/km max.	Kopp- lungs- wider- stand Transfer impe- dance mΩ/m max.	Anzahl der Adern × Quer- schnitt ^a Number of cores × cross- section ^a AWG ^b	Vers.Nr Stock- number 6145-12-	
	032 ^c	2	2 × 0,75	VG95218T020E050	0,127	36	0,70	5,2	5,6	57	30,5	100	2 × 19		
082				VG95218T020E056											
092				VG95218T020E051											
				VG95218T020E056											
	033 ^c		1 × 2 × 1,0	VG95218T021C054			0,80	5,8	6,4	65	21,4			2 × 18	
2 × 1,5				VG95218T020E080											0,70
			VG95218T020E086												
			VG95218T020E081												
			VG95218T020E086												
			VG95218T020E081												
			VG95218T020E086												
034 ^c			2 × 2,5	VG95218T020E100			0,70	7,1	7,7	126	8,46		2 × 13		
	VG95218T020E106														
	VG95218T020E101														
	VG95218T020E106														
094		VG95218T020E101	0,80	7,5			8,1	123							
	VG95218T020E106														
	007	3	3 × 0,4	VG95218T020E029			0,75	5,2	5,8	54	52,0			3 × 22	
001				VG95218T020E089											
	035 ^c		3 × 1,5	VG95218T020E080			0,70	6,5	7,3	101	14,1		3 × 15		
				VG95218T020E081											
				VG95218T020E086											
122															VG95218T020E081
															VG95218T020E080
															VG95218T020E088
				036 ^c											VG95218T020E080
VG95218T020E086															
VG95218T020E08G															
VG95218T020E08G															
VG95218T020E086															
VG95218T020E081															
085															

Tabelle 3 (fortgesetzt)
Table 3 (continued)

Teile-Nr Dash-No.		Anzahl der Adern Number of cores	Anzahl der Adern × Nennquer- schnitt Number of cores × nominal cross- section mm ²	verwendete Einzel- elemente Used single elements	Schirmdraht- Nenndurch- messer Nominal diameter of screen wire mm AWG ^b	Mantel- Wanddicke Wall thickness of sheath mm min.	Kabeldurch- messer Diameter of cable <i>d</i> ₁ mm min. mm max.		Masse Mass kg/km max.	Leiter- wider- stand bei 20 °C Conduc- tor resi- stance at 20 °C Ω/km max.	Kopp- lungs- wider- stand Transfer impe- dance mΩ/m max.	Anzahl der Adern × Quer- schnitt ^a Number of cores × cross- section ^a AWG ^b	Vers.Nr Stock- number 6145-12-	
095			3 × 1,5	VG95218T020E080	0,127	36	0,80	6,9	7,5	108	14,1	3 × 15		
096				VG95218T020E081										
				VG95218T020E088										
				VG95218T020E081										
				VG95218T020E086										
				VG95218T020E08G										
	008	3 × 2,0	VG95218T020E096	0,90			7,8	8,6	138	10,8	3 × 14			
037 ^c			VG95218T020E099											
			VG95218T020E09G											
	086	3 × 2,5	VG95218T020E100	0,70			7,5	8,1	151	8,46	3 × 13			
VG95218T020E101														
VG95218T020E106														
VG95218T020E101														
VG95218T020E100														
VG95218T020E108														
VG95218T020E100														
VG95218T020E106														
VG95218T020E10G														
VG95218T020E10G														
VG95218T020E106														
VG95218T020E101														
097		VG95218T020E100	0,80	7,9	8,5	147								
		VG95218T020E101												
		VG95218T020E108												
098		VG95218T020E101							7,9	8,5	132			
		VG95218T020E106												
		VG95218T020E10G												