

This English version is a translation. In case of dispute the German original will govern.

Vorwort

Dieses Dokument wurde von der Normenstelle Elektrotechnik (NE) im DIN, Arbeitsausschuss NA 140-00-20 AA, Elektromagnetische Verträglichkeit (NEA 763), erarbeitet.

Es enthält Änderungen zu VG 95373-24:2008-11.

Änderungen in 5.5.2

Der letzte Absatz in 5.5.2 wird wie folgt geändert:

Der maximal zulässige Prüfstrom³⁾ ist in Tabelle 6 festgelegt.

Ergänzt wird die folgende Tabelle 6:

Foreword

This document has been prepared by the Normenstelle Elektrotechnik (NE) im DIN, committee, NA 140-00-20 AA Electromagnetic compatibility (NEA 763).

It includes amendments to VG 95373-24:2008-11.

Amendments in 5.5.2

The last paragraph in 5.5.2 is being altered as follows:

The maximum permissible test current³⁾ is specified in table 6.

The following table 6 is being added:

Tabelle 6 — Prüfverfahren LF 07 G, maximal zulässiger Prüfstrom
Table 6 — Test procedure LF 07 G, maximum permissible test current

Grenzwertklasse Limit class	Frequenzbereich Frequency range	maximal zulässiger Prüfstrom maximum permissible test current dBµA
1	10 kHz bis 400 MHz 10 kHz to 400 MHz	120
2		110
3		100
4		90

Bild 4 wird wie folgt geändert:

Figure 4 is being altered as follows:



Legende

X Frequenz in Hz
 Y Kalibrierstrom in dB μ A
 1 Grenzwertklasse 1
 2 Grenzwertklasse 2
 3 Grenzwertklasse 3
 4 Grenzwertklasse 4

Key

X Frequency range in Hz
 Y Calibration current in dB μ A
 1 Limit class 1
 2 Limit class 2
 3 Limit class 3
 4 Limit class 4

Bild 4 — Prüfverfahren LF 07 G, Grenzwerte für Störfestigkeit gegen leitungsgeführte Störgrößen,
 Frequenzbereich 10 kHz bis 400 MHz

Figure 4 — Test procedure LF 07 G, limits for conducted susceptibility,
 frequency range 10 kHz to 400 MHz